

# Ytelseserklæring

CapriHigh-CPR-2020/09/24-NO



## PRODUKT

Produkt type	Peisomramming med innsats i platestål
Typebetegning	Capri High med Q-24UL
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

## PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

## KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 har kontrollert deklartert ytelse og utstedt testraport no. ELAB 2425, RRF - 29 20 5584, RRF - 40 20 5585, RRF - 29 20 5584-1

Deklartert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	0 mm bak 550/300 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O <sub>2</sub>	CO = 875 mg / m <sup>3</sup>	
Nitrogenoksid ved 13% O <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub> = 106 mg / m <sup>3</sup>	
Organiske gassformige forbindelser ved 13% O <sub>2</sub>	OGC = 56 mg / m <sup>3</sup>	
Svevestøv ved 13% O <sub>2</sub>	PM = 28 mg / m <sup>3</sup>	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t <sub>a</sub> = 278 °C	
Virkningsgrad	η = 81,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklartert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS  
Lierskogen, 22.05.2024