

# Ytelseserklæring

DavosPHigh-CPR-2020/07/08-NO



## PRODUKT

Produkt type  
Typebetegning  
Serienummer  
Bruksområde  
Brensel

Peisomramming med innsats i platestål  
Davos P High med. N-29P  
Se merkeskilt på produktet  
Oppvarming av rom  
Ren ved

## PRODUSENT

Navn  
Adresse

Nordpeis AS  
Gjellebekkstubben 11  
3420 Lierskogen, Norge

## KONTROLL

Iht AVCP  
Standard  
Testinstitutt

System 3  
EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625  
har kontrollert deklart ytelse og utstedt  
testrapport no. RRF- 29 19 5396, RRF- 40 20 5512

Deklart ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbar materiale	0 mm bak 1000 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O <sub>2</sub> Nitrogenoksid ved 13% O <sub>2</sub> Organiske gassformige forbindelser ved 13% O <sub>2</sub> Svevestøv ved 13% O <sub>2</sub>	CO = 875 mg / m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> = 108 mg / m <sup>3</sup> OGC = 70 mg / m <sup>3</sup> PM = 28 mg / m <sup>3</sup>	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 10,5 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t <sub>a</sub> = 286 °C	
Virkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS