

Ytelseserklæring

DavosUHigh-CPR-2020/06/03-NO



PRODUKT

Produkt type	Peisomramming med innsats i platestål
Typebetegning	Davos U High med. N-29U
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testrapport no. RRF- NS 20 5572, RRF- 29 19 5260, RRF- 40 20 5499

Deklart ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbar materiale	0 mm bak 800 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 1125 mg / m ³ NOx = 82 mg / m ³ OGC = 48 mg / m ³ PM = 15 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 8,9 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 274 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS