

Ytelseserklæring

N21F-CPR-2021/08/31-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-21F Exclusive
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklarerert ytelse og utstedt testraport no. RRF - NS 21 5701, RRF - 29 21 5701

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	20 mm bak 20 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 1125 mg / m ³	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NOx = 69 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 63 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 12 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 293 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarerert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 12.06.2024