

Ytelseserklæring

N29U-CRP-2019/06/03-NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i platestål
N-29U
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP
Standard
Testinstitutt

System 3
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testrapport no. RRF-29 19 5260 RRF-NS 20 5572

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	90 mm bak 450 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 1125 mg / m ³ NOx = 82 mg / m ³ OGC = 48 mg / m ³ PM = 15 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 8,9 kW	
Røykgasstemperatur	t _a = 274 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 12.06.2024