

## Vejledning til udskiftning af pakning ved front- og sideglas

Varenummer 51304 indeholder:	12 stk. pakning, 4 til front glas og 8 til sideglas.
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	En skiftenøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes <a href="#">her</a>

**Pakning ved frontglas:** Se også denne [video](#).

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller specialværktøj.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken
- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmpåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på lågen og læg glasset ned mod pakningerne. Det er vigtigt, at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Montér igen klemmerne, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.

### Pakninger ved sideglas

- Åbn lågen
- Fjern Bauartfjederen med en tang eller specialværktøj
- Fjern forsigtigt støbejernsristen og de ildfaste sten.
- Fjern de 2 møtrikker på metalpladen øverst på glasset i den pågældende side og fjern pladen og de 2 afstandsstykker.
- Løsn de 2 møtrikker bag pladen.

- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads i bunden. Efter en periode med varmpåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på brændeovnen og sæt glasset i. Det er vigtigt, at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Montér igen klemmerne, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.