

## Vejledning til udskiftning af pakninger i låge

Varenummer 51303 indeholder:	Pakning
Følgende værktøj skal bruges:	2 stk. skiftenøgle/skruenøgle
	En skruetrækker
	En fladtang
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes <a href="#">her</a>

**Sådan udskiftes pakningen trin for trin:** Se også denne [video](#)

- Åbn lågen
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller [specialværktøj](#)
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken
- Løsn alle skruerne, der holder pakningerne på plads. Efter en periode med varmepåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie til skruerne.
- Brug skruetrækkeren til at frigøre metallisterne i top og bund. Fjern også listerne i siderne.
- Den gamle pakning fjernes.
- Montér de nye pakninger.
- Montér igen metallisterne i top og bund, såvel som i siderne.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.