

Vejledning til udskiftning af pakninger ved front- og sideglas

Varenummer 51316 indeholder:	4 stk. pakninger, et komplet sæt til front- og sideglas.
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	Unbrakonøgle
	En stjerneskruestrækker
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes her

Sådan udskiftes pakningen ved frontglas trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller specialværktøj.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Fjern fjederen nederst ved håndtaget.
- Demonter de 2 skinner øverst og nederst ved at løsne boltene, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmpåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og sæt det nye glas i. Hvis pakningerne er slidte, anbefaler vi at skifte dem. De købes [her](#).
- Montér skinner igen.
- Montér fjeder ved håndtaget igen.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.