

## Vejledning til udskiftning af pakninger ved glas

Varenummer 51011 indeholder:	4 stk. pakninger
Følgende værktøj skal bruges:	En flattang eller lignende
	Unbrakonøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes <a href="#">her</a>

### Sådan udskiftes pakningen trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller [specialværktøj](#)
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en flattang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmpåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie til skruerne.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på lågen og læg glasset ned mod pakningerne. Det er vigtigt, at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Montér klemmerne, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.