

Vejledning til udskiftning af frontglas

Varenummer 51036 indeholder: 1 stk. frontglas
Følgende værktøj skal bruges: En fladtang eller lignende
Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes [her](#)

Sådan udskiftes glasset trin for trin:

- Løft støbejernstoppen af (Aduro 6) / Løft fedtstenstoppen af (Aduro 6SK).
- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmpåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie til skrueerne.
- Løft glasset ud og sæt det nye glas i.
- Montér igen klemmerne, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.
- Sæt støbejernstoppen/fedtstenstoppen på igen.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.