

Vejledning til udskiftning af håndtagsstang

Varenummer 51096 indeholder:	1 stk. håndtagsstang
	1 stk. cylinder
	1 stk. lukkekrog
	1 stk. pinolskrue
	1 stk. afstandsskive
	2 stk. bøsninger
	1 stk. splitpin
	2 stk. håndtagsskruer

Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	Unbrakonøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes her
	Evt. en lille hammer

Sådan udskiftes håndtaget trin for trin:

1. Afmonter lågen
 - a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.
 - b. Øverste lågehængsel skrues af (sørg for at holde godt fast i lågen, når skruerne er løsnet).



Lågen kan nu løftes af nederste hængsel.

- c. Placer lågen på et blødt underlag (f.eks. et gammelt tæppe) så overfladen ikke skades.
2. Afmontering af gammel håndtagsstang
 - a. Løsn øverste bolt på håndtagsstangen



- b. Løsn pinolskruen på øverste krog vha. af en unbrako-nøgle eller lignende.



- c. Hiv håndtagsstangen ud og fjern gammel krog og afstandsskiver.
d. Skru håndtaget af håndtagsstangen, da dette skal monteres på den nye stang.



3. Monter ny håndtagsstang

- Skru det gamle håndtag på den nye stang. Her kan de 2 medfølgende håndtagsskruer bruges ligesom de gamle også kan genbruges her.
- Cylinderen og lukkekrogen sættes på indledningsvist, hvilket godt kan kræve lidt arbejde. En anelse smørelse kan med fordel anvendes her. Separer delene igen.
- Sæt en afstandsskive på håndtagsstangen og før håndtagsstangen gennem nederste lågehul.
- Påsæt derefter én bøsning samt den medfølgende cylinder. I nogle tilfælde skal bøsningen presses ned i hullet. En anelse smørelse kan igen med fordel anvendes.



- e. Sæt den lille pinol-skrue i lukkekrogen uden at stramme til.
- f. Før stangen igennem de resterende to huller og påsæt slutteligt/øverst den sidste bøsning og krogen på toppen af håndtagsstangen.
- g. Den medfølgende pin påsættes cylinderen. Bøsningen skal sidde korrekt i lågehullet for at splitpinnen kan isættes. Her kan man med fordel anvende en lille hammer.



- h. Spænd pinolskrue
4. Fastgør lågen igen på ovnen
- a. Sæt lågen på hængslerne
 - b. Skru herefter hængslet på ovnen igen
 - c. Påsæt bauartfjederen. Bauartfjederen påsættes vha. en tang således, at fjederens spids vender ind mod brændkammeret. Herefter vrides fjederen 180 grader og sættes i hullet. (Denne opgave kan godt kræve lidt tålmodighed)



Bauartfjederen er et lovkrav i Tyskland, men ikke et lovkrav i andre lande. Hvis ovnen ikke anvendes i Tyskland, kan man derfor frit selv vælge, om fjederen skal påsættes igen. Hvis den ikke skal i igen, kan fjederen skubbes igennem nederste hul og føres ud igennem askeskuffe hullet.

- d. Test at døren lukker korrekt

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.