

Vejledning til udskiftning af pakninger ved front- og sideglas

Varenummer 51140 indeholder: 1 stk. pakning
Følgende værktøj skal bruges: En flattang eller lignende
Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes [her](#)

Sådan udskiftes pakningen ved frontglas trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller [specialværktøj](#).
- Fjern de 4 skruer, der sidder i lågehængslerne, og træk lågen ud.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmepåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på lågen og læg glasset ned mod pakningerne. Det er vigtigt at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Montér igen klemmerne, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 4 skruer i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.

Sådan udskiftes pakningen ved frontglas trin for trin:

- Åben lågen.
- Fjern Bauartfjederen med en tang.
- Fjern forsigtigt støbejernsristen og de ildfaste sten.
- Fjern de 2 møtrikker på metalpladen øverst på glasset i den pågældende side og fjern pladen og de 2 afstandsstykker.
- Løsn de 2 møtrikker bag pladen.
- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads i bunden. Efter en periode med varmepåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på brændeovnen og sæt glasset i. Det er vigtigt, at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Gentag punkt 3-6 i omvendt rækkefølge.
- Montér evt. igen Bauartfjederen. Bauartfjederen er et lovkrav i Tyskland men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.