

COUNTRY

DK:	Teknisk datablad	Side 2-3
DE:	Technisches Datenblatt	Seite 4-5
EN:	Technical Data Sheet	Page 6-7
FR:	Fiche technique	Page 8-9
NO:	Teknisk datablad	Side 10-11
SE:	Tekniskt datablad	Sida 12-13
IT:	Scheda tecnica	Pagina 14-15
NL:	Technisch gegevensblad	Pagina 16-17

DK

Teknisk datablad – COUNTRY

Ovnens er testet og godkendt af:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Standard: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

DTI Ref.: 1235-CPR-ELAB-2549

Typeklassificering	BE
Foretrukket brændsel	Brænde m/vandindhold $\leq 25 \%$
Andre egnede brændsler	Nej
Nominel varmeydelse	5,2 kW
Virkningsgrad	81 %
Sæsonbestemt virkningsgrad	71 %
Indirekte varmfunktion	Nej
Energieffektivitetsklasse, EEC	A+
Energieffektivitetsindeks, EEI	108
CO-emission (ved 13% O ₂)	1492 mg/Nm ³
NO _x -emission (ved 13% O ₂)	105 mg/Nm ³
OGC-emission (ved 13% O ₂)	111 mg/Nm ³
Partikelemmission (ved 13% O ₂)	29 mg/Nm ³
Anbefalet skorstenstræk	12 Pa
Røggastemperatur med røgstuds	275 °C
Skorstenstemperaturklasse	T400 G
Røggasmasseflow	4,5 g/s
Intermitterende (INT) / kontinuerlig (CON) drift	INT
Diameter på røgstuds	150 mm
Ovnens overordnede dimensioner (H x B x D)	575/765 x 440 x 380 mm
Ovnens vægt	94 / 100 kg
Load bearing capacity	20 kg
Reaktion på ild	A1
Risiko for at brændsel falder ud	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NA
Rengøringsmulighed	Bestået
Overfladetemperatur	Bestået
Ovnens er egnet til anvendelse på røggassamleledning	Ja
Vægt af grundglødelag	355 g
Kriterie for afslutning af testcyklus	Vægt

Opstillingsafstande (minimum) for ovne UDEN isoleret røgrør

	Country	
Afstand fra bagsiden af ovnen til brændbart (d_R)	275	mm
Afstand fra siderne til brændbart (d_S)	450	mm
Afstand fra toppen af lågen til brændbart (d_C)	750	mm
Afstand fra fronten til brændbart (møbleringsafstand) (d_P)	850	mm
Afstand fra front til brændbart i nederste frontstråleområde (d_F)	440	mm
Afstand fra front til brændbart i sidefrontstråleområde (d_L)	N/A	mm
Afstand fra lågens underkant til gulv (D_B)	156	mm
Afstand til 45° hjørne væg ($D_{S(C)}$)	300	mm
Afstand til ikke-brændbare vægge (D_{non})	50	mm

Opstillingsafstande (minimum) for ovne MED isoleret røgrør

	Country	
Afstand fra bagsiden af ovnen til brændbart (d_R)	225	mm
Afstand fra siderne til brændbart (d_S)	425	mm
Afstand fra toppen af lågen til brændbart (d_C)	750	mm
Afstand fra fronten til brændbart (møbleringsafstand) (d_P)	850	mm
Afstand fra front til brændbart i nederste frontstråleområde (d_F)	440	mm
Afstand fra front til brændbart i sidefrontstråleområde (d_L)	N/A	mm
Afstand fra lågens underkant til gulv (D_B)	156	mm
Afstand til 45° hjørne væg ($D_{S(C)}$)	270	mm
Afstand til ikke-brændbare vægge (D_{non})	50	mm

DE

Technisches Datenblatt - COUNTRY

Der Ofen wurde geprüft und zugelassen von:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Norm: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

DTI Referenz.: 1235-CPR-ELAB-2549

Typklassifizierung	BE
Bevorzugter Brennstoff	Scheitholz mit Wassergehalt $\leq 25\%$
Andere geeignete Brennstoffe	Nein
Nennwärmeleistung	5,2 kW
Wirkungsgrad	81 %
Saisonaler Wirkungsgrad	71 %
Indirekte Wärmefunktion	Nein
Energieeffizienzklasse (EEC)	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	108
CO-Emission (bei 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
NO _x -Emission (bei 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
OGC-Emission (bei 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Partikelemission (bei 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Empfohlener Schornsteinzug	12 Pa
Abgastemperatur mit Rauchstutzen	275 °C
Schornsteintemperaturklasse	T400 G
Abgasmassenstrom	4,5 g/s
Betriebsart (intermittierend/kontinuierlich)	INT
Durchmesser des Rauchstutzens	150 mm
Abmessungen des Ofens (H × B × T)	575/765 × 440 × 380 mm
Ofengewicht	94/100 kg
Tragfähigkeit (Load bearing capacity)	20 kg
Reaktion auf Feuer	A1
Risiko des Herausfallens von Brennstoff	Bestanden
Elektrische Sicherheit	NA
Reinigungsmöglichkeit	Bestanden
Oberflächentemperatur	Bestanden
Geeignet für Sammelabgasanlage	Ja
Gewicht der Glutschicht	355 g
Kriterium für Testzyklusende	Gewicht

Mindestabstände für Öfen OHNE isoliertes Rauchrohr

	Country	
Abstand Rückseite zu brennbarem Material (d_R)	275	mm
Abstand Seiten zu brennbarem Material (d_s)	450	mm
Abstand Oberkante der Tür zu brennbarem Material (d_c)	750	mm
Abstand Front zu brennbarem Material (Möblierungsabstand) (d_p)	850	mm
Abstand Front – unterer Frontstrahlbereich (d_F)	440	mm
Abstand Front – seitlicher Frontstrahlbereich (d_L)	N/A	mm
Abstand Unterkante der Tür zum Boden (D_B)	156	mm
Abstand zu 45° Eckwand ($D_{S(C)}$)	300	mm
Abstand zu nicht brennbaren Wänden (D_{non})	50	mm

Mindestabstände für Öfen MIT isoliertem Rauchrohr

	Country	
Abstand Rückseite zu brennbarem Material (d_R)	225	mm
Abstand Seiten zu brennbarem Material (d_s)	425	mm
Abstand Oberkante der Tür zu brennbarem Material (d_c)	750	mm
Abstand Front zu brennbarem Material (Möblierungsabstand) (d_p)	850	mm
Abstand Front – unterer Frontstrahlbereich (d_F)	440	mm
Abstand Front – seitlicher Frontstrahlbereich (d_L)	N/A	mm
Abstand Unterkante der Tür zum Boden (D_B)	156	mm
Abstand zu 45° Eckwand ($D_{S(C)}$)	270	mm
Abstand zu nicht brennbaren Wänden (D_{non})	50	mm

EN

Technical Data Sheet – COUNTRY

The stove has been tested and approved by:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Standard: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

DTI Ref.: 1235-CPR-ELAB-2549

Type classification	BE
Preferred fuel	Wood logs with moisture content $\leq 25\%$
Other suitable fuels	No
Nominal heat output	4,2 kW
Efficiency	81 %
Seasonal efficiency	71 %
Indirect heating function	No
Energy efficiency class (EEC)	A+
Energy efficiency index (EEI)	108
CO emission (at 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
NOx emission (at 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
OGC emission (at 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Particulate emission (at 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Recommended chimney draught	12 Pa
Flue gas temperature with flue outlet	275 °C
Chimney temperature class	T400 G
Flue gas mass flow	4,5 g/s
Operating mode (intermittent/continuous)	INT
Flue outlet diameter	150 mm
Overall dimensions of the stove (H × W × D)	575/765 × 440 × 380 mm
Stove weight	94/100 kg
Load bearing capacity	20 kg
Reaction to fire	A1
Risk of fuel falling out	Passed
Electrical safety	NA
Cleaning accessibility	Passed
Surface temperature	Passed
Suitable for connection to shared flue system	Yes
Weight of ember bed	355 g
Test cycle termination criterion	Weight

Minimum installation distances for stoves **WITHOUT** insulated flue pipe

	Country	
Distance from rear of stove to combustible material (d_R)	275	mm
Distance from sides to combustible material (d_s)	450	mm
Distance from top of door to combustible material (d_c)	750	mm
Distance from front to combustible material (furnishing distance) (d_p)	850	mm
Distance from front to combustible – lower frontal radiation zone (d_F)	440	mm
Distance from front to combustible – lateral frontal radiation zone (d_L)	N/A	mm
Distance from bottom edge of door to floor (D_B)	156	mm
Distance to 45° corner wall ($D_{S(C)}$)	300	mm
Distance to non-combustible walls (D_{non})	50	mm

Minimum installation distances for stoves **WITH** insulated flue pipe

	Country	
Distance from rear of stove to combustible material (d_R)	225	mm
Distance from sides to combustible material (d_s)	425	mm
Distance from top of door to combustible material (d_c)	750	mm
Distance from front to combustible material (furnishing distance) (d_p)	850	mm
Distance from front to combustible – lower frontal radiation zone (d_F)	440	mm
Distance from front to combustible – lateral frontal radiation zone (d_L)	N/A	mm
Distance from bottom edge of door to floor (D_B)	156	mm
Distance to 45° corner wall ($D_{S(C)}$)	270	mm
Distance to non-combustible walls (D_{non})	50	mm

FR

Fiche technique – COUNTRY

Le poêle a été testé et approuvé par:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Norme: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

Référence DTI: 1235-CPR-ELAB-1883-Rev. 1

Classification du type	BE
Combustible préféré	Bois bûches avec teneur en humidité $\leq 25\%$
Autres combustibles adaptés	Non
Puissance calorifique nominale	5,2 kW
Rendement	81 %
Rendement saisonnier	71 %
Fonction de chauffage indirect	Non
Classe d'efficacité énergétique (EEC)	A+
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	108
Émission de CO (à 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
Émission de NOx (à 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
Émission d'OGC (à 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Émission de particules (à 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Tirage de cheminée recommandé	12 Pa
Température des fumées avec buse de sortie	275 °C
Classe de température de cheminée	T400 G
Débit massique des fumées	4,5 g/s
Mode de fonctionnement (intermittent/continu)	INT
Diamètre de la buse de sortie des fumées	150 mm
Dimensions générales du poêle (H × L × P)	575/765 × 440 × 380 mm
Poids du poêle	94/100 kg
Capacité de charge	20 kg
Réaction au feu	A1
Risque de chute du combustible	Réussi
Sécurité électrique	NA
Accessibilité pour le nettoyage	Réussi
Température de surface	Réussi
Adapté à un conduit collectif de fumées	Qui
Poids du lit de braises	355 g
Critère de fin de cycle d'essai	Poids

Distances minimales d'installation pour poêles SANS conduit isolé

	Country	
Distance entre l'arrière du poêle et les matériaux combustibles (d_R)	275	mm
Distance entre les côtés et les matériaux combustibles (d_s)	450	mm
Distance entre le haut de la porte et les matériaux combustibles (d_c)	750	mm
Distance entre l'avant et les matériaux combustibles (distance d'ameublement) (d_p)	850	mm
Distance avant – zone frontale inférieure de rayonnement (d_F)	440	mm
Distance avant – zone frontale latérale de rayonnement (d_L)	N/A	mm
Distance entre le bas de la porte et le sol (D_B)	156	mm
Distance jusqu'au mur d'angle à 45° ($D_{S(C)}$)	300	mm
Distance jusqu'aux murs non combustibles (D_{non})	50	mm

Distances minimales d'installation pour poêles AVEC conduit isolé

	Country	
Distance entre l'arrière du poêle et les matériaux combustibles (d_R)	225	mm
Distance entre les côtés et les matériaux combustibles (d_s)	425	mm
Distance entre le haut de la porte et les matériaux combustibles (d_c)	750	mm
Distance entre l'avant et les matériaux combustibles (distance d'ameublement) (d_p)	850	mm
Distance avant – zone frontale inférieure de rayonnement (d_F)	440	mm
Distance avant – zone frontale latérale de rayonnement (d_L)	N/A	mm
Distance entre le bas de la porte et le sol (D_B)	156	mm
Distance jusqu'au mur d'angle à 45° ($D_{S(C)}$)	270	mm
Distance jusqu'aux murs non combustibles (D_{non})	50	mm

NO

Teknisk datablad – COUNTRY

Ovnen er testet og godkjent av:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Standard: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

DTI Ref.: 1235-CPR-ELAB-2549

Typeklassifisering	BE
Foretrukket brensel	Ved med fuktinnhold $\leq 25\%$
Andre egnede brensler	Nei
Nominell varmeeffekt	5,2 kW
Virkningsgrad	81 %
Sesongvirkningsgrad	71 %
Indirekte varmefunksjon	Nei
Energieffektivitetsklasse (EEC)	A+
Energieffektivitetsindeks (EEI)	108
CO-utslipp (ved 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
NOx-utslipp (ved 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
OGC-utslipp (ved 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Partikkelutslipp (ved 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Anbefalt skorkestrekk	12 Pa
Røykgasstemperatur med røykstuss	275 °C
Skorkeinstemperaturklasse	T400 G
Røykgassmasseflow	4,5 g/s
Driftstype (intermitterende/kontinuerlig)	INT
Diameter på røykstuss	150 mm
Ovns ytre mål (H × B × D)	575/765 × 440 × 380 mm
Ovnens vekt	94/100 kg
Bæreevne (Load bearing capacity)	20 kg
Reaksjon ved brann	A1
Risiko for at brensel faller ut	Bestått
Elektrisk sikkerhet	NA
Rengjøringsmulighet	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Egnet for tilkobling til felles røykrør	Ja
Vekt av glødelag	355 g
Kriterium for avslutning av testsyklus	Vekt

Minimumsavstander ved installasjon av ovner UTEN isolert røykrør

	Country	
Avstand fra baksiden av ovnen til brennbart materiale (d_R)	275	mm
Avstand fra sidene til brennbart materiale (d_S)	450	mm
Avstand fra toppen av døren til brennbart materiale (d_C)	750	mm
Avstand fra front til brennbart materiale (møbleringsavstand) (d_P)	850	mm
Avstand fra front til brennbart – nedre frontstråleområde (d_F)	440	mm
Avstand fra front til brennbart – sidefrontstråleområde (d_L)	N/A	mm
Avstand fra dørens underkant til gulv (D_B)	156	mm
Avstand til 45° hjørnevegg ($D_{S(C)}$)	300	mm
Avstand til ikke-brennbare vegger (D_{non})	50	mm

Minimumsavstander ved installasjon av ovner MED isolert røykrør

	Country	
Avstand fra baksiden av ovnen til brennbart materiale (d_R)	225	mm
Avstand fra sidene til brennbart materiale (d_S)	425	mm
Avstand fra toppen av døren til brennbart materiale (d_C)	750	mm
Avstand fra front til brennbart materiale (møbleringsavstand) (d_P)	850	mm
Avstand fra front til brennbart – nedre frontstråleområde (d_F)	440	mm
Avstand fra front til brennbart – sidefrontstråleområde (d_L)	N/A	mm
Avstand fra dørens underkant til gulv (D_B)	156	mm
Avstand til 45° hjørnevegg ($D_{S(C)}$)	270	mm
Avstand til ikke-brennbare vegger (D_{non})	50	mm

SE

Tekniskt datablad – COUNTRY

Kaminen är testad och godkänd av:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Standard: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

DTI Ref.: 1235-CPR-ELAB-2549

Typklassificering	BE
Föredraget bränsle	Ved med fukthalt $\leq 25 \%$
Andra lämpliga bränslen	Nej
Nominell värmeeffekt	5,2 kW
Verkningsgrad	81 %
Säsongsverkningsgrad	71 %
Indirekt värmefunktion	Nej
Energieffektivitetsklass (EEC)	A+
Energieffektivitetsindex (EEI)	108
CO-utsläpp (vid 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
NOx-utsläpp (vid 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
OGC-utsläpp (vid 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Partikelutsläpp (vid 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Rekommenderat skorstensdrag	12 Pa
Rökgastemperatur med rökstos	275 °C
Skorstenstemperaturklass	T400 G
Rökgasmassflöde	4,5 g/s
Driftstyp (intermittent/kontinuerlig)	INT
Diameter på rökstos	150 mm
Kamingens totala mått (H × B × D)	575/765 × 440 × 380 mm
Kamingens vikt	94/100 kg
Bärförmåga (Load bearing capacity)	20 kg
Reaktion vid brand	A1
Risk för att bränsle faller ut	Godkänd
Elektrisk säkerhet	NA
Rengöringsmöjlighet	Godkänd
Yttemperatur	Godkänd
Lämplig för anslutning till gemensam röckanal	Ja
Vikt av glödbädd	355 g
Kriterium för avslutning av testcykel	Vikt

Minimiavstånd vid installation av kaminer UTAN isolerat rökrör

	Country	
Avstånd från baksidan av kaminen till brännbart material (d_R)	275	mm
Avstånd från sidorna till brännbart material (d_S)	450	mm
Avstånd från dörrens ovkant till brännbart material (d_C)	750	mm
Avstånd från front till brännbart material (möbleringsavstånd) (d_P)	850	mm
Avstånd från front till brännbart – nedre frontstrålningsområde (d_F)	440	mm
Avstånd från front till brännbart – sidofrontstrålningsområde (d_L)	N/A	mm
Avstånd från dörrens underkant till golv (D_B)	156	mm
Avstånd till 45° hörnvägg ($D_{S(C)}$)	300	mm
Avstånd till icke brännbara väggar (D_{non})	50	mm

Minimiavstånd vid installation av kaminer MED isolerat rökrör

	Country	
Avstånd från baksidan av kaminen till brännbart material (d_R)	225	mm
Avstånd från sidorna till brännbart material (d_S)	425	mm
Avstånd från dörrens ovkant till brännbart material (d_C)	750	mm
Avstånd från front till brännbart material (möbleringsavstånd) (d_P)	850	mm
Avstånd från front till brännbart – nedre frontstrålningsområde (d_F)	440	mm
Avstånd från front till brännbart – sidofrontstrålningsområde (d_L)	N/A	mm
Avstånd från dörrens underkant till golv (D_B)	156	mm
Avstånd till 45° hörnvägg ($D_{S(C)}$)	270	mm
Avstånd till icke brännbara väggar (D_{non})	50	mm

IT

Scheda tecnica – COUNTRY

La stufa è stata testata e approvata da:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Norma: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

DTI Rif.: 1235-CPR-ELAB-2549

Classificazione del tipo	BE
Combustibile preferito	Legna con contenuto d'umidità $\leq 25\%$
Altri combustibili idonei	No
Potenza termica nominale	5,2 kW
Rendimento	81 %
Rendimento stagionale	71 %
Funzione di riscaldamento indiretto	No
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Indice di efficienza energetica (EEI)	108
Emissione di CO (a 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
Emissione di NOx (a 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
Emissione di OGC (a 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Emissione di particelle (a 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Tiraggio del camino raccomandato	12 Pa
Temperatura dei fumi con raccordo fumi	275 °C
Classe di temperatura del camino	T400 G
Portata massica dei fumi	4,5 g/s
Modalità di funzionamento (intermittente/continuo)	INT
Diametro del raccordo fumi	150 mm
Dimensioni complessive della stufa (H × L × P)	575/765 × 440 × 380 mm
Peso della stufa	94/100 kg
Capacità di carico (Load bearing capacity)	20 kg
Reazione al fuoco	A1
Rischio di caduta del combustibile	Superato
Sicurezza elettrica	NA
Accessibilità per la pulizia	Superato
Temperatura superficiale	Superato
Adatta per collegamento a canna fumaria collettiva	No
Peso dello strato di brace	355 g
Criterio per la fine del ciclo di prova	Peso

Distanze minime di installazione per stufe **SENZA** tubo del fumo isolato

	Country	
Distanza dal retro della stufa a materiali combustibili (d_R)	275	mm
Distanza dai lati a materiali combustibili (d_s)	450	mm
Distanza dal bordo superiore della porta a materiali combustibili (d_c)	750	mm
Distanza dal fronte a materiali combustibili (distanza di arredo) (d_p)	850	mm
Distanza fronte – zona frontale inferiore di irraggiamento (d_F)	440	mm
Distanza fronte – zona frontale laterale di irraggiamento (d_L)	N/A	mm
Distanza dal bordo inferiore della porta al pavimento (D_B)	156	mm
Distanza alla parete d'angolo a 45° ($D_{S(C)}$)	300	mm
Distanza a pareti non combustibili (D_{non})	50	mm

Distanze minime di installazione per stufe **CON** tubo del fumo isolato

	Country	
Distanza dal retro della stufa a materiali combustibili (d_R)	225	mm
Distanza dai lati a materiali combustibili (d_s)	425	mm
Distanza dal bordo superiore della porta a materiali combustibili (d_c)	750	mm
Distanza dal fronte a materiali combustibili (distanza di arredo) (d_p)	850	mm
Distanza fronte – zona frontale inferiore di irraggiamento (d_F)	440	mm
Distanza fronte – zona frontale laterale di irraggiamento (d_L)	N/A	mm
Distanza dal bordo inferiore della porta al pavimento (D_B)	156	mm
Distanza alla parete d'angolo a 45° ($D_{S(C)}$)	270	mm
Distanza a pareti non combustibili (D_{non})	50	mm

NL

Technisch gegevensblad – COUNTRY

De houtkachel is getest en goedgekeurd door:

DTI – Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Aarhus C

Norm: EN16510-1:2022 / EN16510-2-1:2022

Referentie DTI: 1235-CPR-ELAB-2549

Typeclassificatie	BE
Voorkeursbrandstof	Hout met een vochtgehalte $\leq 25 \%$
Andere geschikte brandstoffen	Nee
Nominaal thermisch vermogen	5,2 kW
Rendement	81 %
Seizoensrendement	71 %
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Energie-efficiëntie-index (EEI)	108
CO-emissie (bij 13 % O ₂)	1492 mg/Nm ³
NOx-emissie (bij 13 % O ₂)	105 mg/Nm ³
OGC-emissie (bij 13 % O ₂)	111 mg/Nm ³
Fijnstofemissie (bij 13 % O ₂)	29 mg/Nm ³
Aanbevolen schoorsteentrek	12 Pa
Rookgastemperatuur bij aansluiting	275 °C
Schoorsteentemperatuurklasse	T400 G
Massastroom van rookgassen	4,5 g/s
Bedrijfstype (intermitterend/continu)	INT
Rookgasafvoerdiameter	150 mm
Afmetingen van de kachel (H × B × D)	575/765 × 440 × 380 mm
Gewicht van de kachel	94/100 kg
Draagvermogen (Load bearing capacity)	20 kg
Brandreactie	A1
Risico op brandend materiaal dat uit de kachel valt	Geslaagd
Elektrische veiligheid	NA
Toegankelijkheid voor reiniging	Geslaagd
Oppervlaktetemperatuur	Geslaagd
Geschikt voor aansluiting op gemeenschappelijke schoorsteen	Nee
Gewicht van de houtskoollaag	355 g
Eindcriterium testcyclus	Massa

Minimale installatieafstanden voor ovens ZONDER geïsoleerde rookpijp

	Country	
Afstand van achterzijde van de kachel tot brandbaar materiaal (d_R)	275	mm
Afstand van zijkanten tot brandbaar materiaal (d_s)	450	mm
Afstand van bovenzijde van deur tot brandbaar materiaal (d_c)	750	mm
Afstand van voorkant tot brandbaar materiaal (meubeldistantie) (d_p)	850	mm
Afstand voorkant – onderste stralingszone (d_F)	440	mm
Afstand voorkant – zijstralingszone (d_L)	N/A	mm
Afstand van onderzijde van deur tot vloer (D_B)	156	mm
Afstand tot hoekmuur bij 45° ($D_{S(C)}$)	300	mm
Afstand tot niet-brandbare muren (D_{non})	50	mm

Minimale installatieafstanden voor ovens MET geïsoleerde rookpijp

	Country	
Afstand van achterzijde van de kachel tot brandbaar materiaal (d_R)	225	mm
Afstand van zijkanten tot brandbaar materiaal (d_s)	425	mm
Afstand van bovenzijde van deur tot brandbaar materiaal (d_c)	750	mm
Afstand van voorkant tot brandbaar materiaal (meubeldistantie) (d_p)	850	mm
Afstand voorkant – onderste stralingszone (d_F)	440	mm
Afstand voorkant – zijstralingszone (d_L)	N/A	mm
Afstand van onderzijde van deur tot vloer (D_B)	156	mm
Afstand tot hoekmuur bij 45° ($D_{S(C)}$)	270	mm
Afstand tot niet-brandbare muren (D_{non})	50	mm