
Produktdatenblatt
Product data sheet
Fiche technique


JUSTUS

Kochherd/ *Cooking stove/ Poêle*	**Linz II**	1991	Stand/ Version	**12.2025**

Bauart/ *Design type/ Conception*	**2**
Nennwärmeleistung/ *Nominal heat output/ La puissance calorifique nominale*	**7,0 kW**
Raumheizvermögen DIN 18893 */ Room heating capacity DIN 18893/ Capacité de chauffage de la pièce DIN 18893*	**144 m³**
Energieeffizienzklasse/ *Energy efficiency class/ Classe d'efficacité énergétique*	**A**
Energieeffizienzindex/ *Energy Efficiency Index/ Indice de l'énergie Efficacité*	**99**
Außenmaß (Höhe verstellbar von... - bis...) *External dimensions (Height adjustable from ... - to ...)* *Dimensions extérieures (Hauteur réglable de ... - à ...)*	**858 - 898 mm**
Außenmaß (Breite / Tiefe) *External dimensions (width / depth)/ Dimensions extérieures (largeur / profondeur)*	**810 / 600 mm**
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe) *Firebox (height / width / depth)/ Chambre de combustion (hauteur / largeur / profondeur)*	**285 / 195 / 370 mm**
Füllöffnung (Höhe / Breite)/ *Fill opening (height / width)/ Remplir l'ouverture (hauteur / largeur)*	**130 / 190 mm**
Backraum (Höhe / Breite / Tiefe) *Baking chamber (height / width / depth)/ Chambre de cuisson (hauteur / largeur / profondeur)*	**270 / 350 / 470 mm**
Scheitholzlänge max./ *Log length max./ Longueur du journal max.*	**33 cm**
Gewicht (ohne Verpackung) / *Weight (without packaging)/ Poids (sans emballage)*	**139 kg**
Für Dauerbetrieb geeignet *Suitable for continuous operation/ Convient pour un fonctionnement continu*	**ja**/ *yes/ oui*
Zugelassen nach Norm/ *Approved by standard/ Approuvé par norme*	**EN 16510**
1. BImSchV, Stufe 2/ *1. BImSchV, level 2/ 1. BImSchV, niveau 2*	**ja**/ *yes/ oui*
Art. 15a B-VG Österreich/ *Art. 15a B-VG Austria/ Art 15a B-VG Autriche*	**ja**/ *yes/ oui*
VKF Schweiz/ *VKF Switzerland / VKF Suisse*	**siehe LE**/ *see DOP/ voir la DOP*
CO-Emission/ *CO Emission/ Émission de CO*	**1237 mg/m³ / 0,12 %**
NOx-Emission/ *NOx Emission/ Émission de NOx*	**171 mg/m³**
CnHm-Emission/ *CnHm Emission/ Émission de CnHm*	**120 mg/m³**
Staubemission/ *Particle emissions / Les émission de particules*	**40 mg/m³**
Wirkungsgrad/ *Efficiency/ Efficacité*	**75,0 %**
Abgasmassenstrom/ *Exhaust gas mass flow/ Le débit massique des gaz d'échappement*	**12,5 g/s**
Erforderlicher Förderdruck/ *Required discharge pressure/ Pression de refoulement requise*	**11 Pa**
Abgasstutzentemperatur/ *Waste gas outlet temperature/ Température de sortie des gaz résiduaires*	**199 °C**
Zugelassene Brennstoffe/ *Authorized fuels/ Carburants autorisés* **Scheitholz** < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff) *Logwood <25% moisture content(prefered fuel)/ Bois de chauffage <25% d'humidité(combustible préféré)* **Holzbriketts** < 12% Feuchtigkeitsgehalt *Wood briquettes <12% moisture content/ Briquettes de bois <12% d'humidite*	 **ja**/ *yes/ oui* **ja**/ *yes/ oui*
Rauchrohr-Durchmesser/ *Flue pipe diameter/ Diamètre du tuyau de cheminée*	**120 mm**
Abgang oben: Fußboden bis Oberkante Rohrstutzen *Top outlet: floor to top of pipe socket/ Sortie supérieure: du sol au sommet de la prise de tuyau*	**908 - 948 mm**
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Rohrstutzen *Top outlet: rear edge to middle of pipe socket/ Sortie supérieure: bord arrière au milieu de la prise de*	**192 mm**
Abgang oben: Seitenkante bis Mitte Rohrstutzen/ *Top outlet: side edge to middle of pipe socket/ Sortie supérieure: bord latéral au milieu de la douille de tuyau*	**152 mm**
Abgang hinten: Fußboden bis Mitte Rohrstutzen/ *Rear outlet: floor to middle of pipe socket/ Sortie arrière: du sol au milieu de la douille du tuyau*	**- mm**
Abgang hinten: Seitenkante bis Mitte Rohrstutzen/ *Rear outlet: side edge to middle of pipe socket/ Sortie arrière: bord latéral au milieu de la douille de tuyau*	**- mm**
Abgang seitlich: Fußboden bis Unterkante Rohrstutzen/ *Side outlet: floor to lower edge of pipe/ Raccord du tuyau de fumée latérale: du sol au bord inférieur du tuyau*	**686 - 726 mm**
Abgang seitlich: Hinterkante bis Mitte Rohrstutzen/ *Side outlet: rear edge to middle of pipe socket/ Sortie latérale: bord arrière au milieu de la douille de tuyau*	**192 mm**
Ext. Verbrennungsluft - Anschluss nicht verfügbar *Ext. Combustion air - connection piece not available* *Raccord d'air de combustion externe non disponible* **Durchmesser**/ *Diameter/ Diamètre* **Fußboden bis Mitte Anschluss:**/ *Floor to connection center:/ Du sol au centre de connexion:*	**-** - - **0 mm** **0 mm**
Sicherheitsabstand oben/ seitlich/ hinten/ vorne (Strahlungsbereich der Sichtscheibe) *Security clearance, top / side / rear / front (radiation range of the glass)* *Distance de sécurité haut / latérale / arrière / avant (plage de rayonnement de la lentille)*	**1000 / 500 / 300 / 800 mm**
Feuerraumauskleidung *Lining of the firebox/ Doublure de la chambre de combustion*	**Schamotte**/ *chamotte/ chamotte*
Ascherost: Ausführung *Ashtray: execution/ Cendrier: exécution*	**Flachrost**/ *flat grid/ grille plate*
Verriegelung der Brennraumtür *Locking the combustion chamber door/ Verrouillage de la porte de la chambre de combustion*	**1-Punkt Verriegelung**/ *1 point lock/ verrou à 1 point*
Primärluftregelung/ *Primary air control/ Le contrôle de l'air primaire*	**ja**/ *yes/ oui*
Sekundärluftregelung/ *Secondary air control/ Commande d'air secondaire*	**ja**/ *yes/ oui*
Tertiärluft/ *Tertiary air/ Air tertiaire*	**nein**/ *no/ non*

Maßzeichnung *Dimensioned drawing* *Plan technique*			JUSTUS	
Kochherd/ *Cooking stove/ Poêle*	**Linz II**	1991	Stand/ Version	**A01 - 12.2025**





Ansicht von oben

